



Systemaufbau und Datensicherheit

Um das Wachen- und Alarmdisplay secur.CIS //WAD nutzen zu können, muss das Einsatzleitsystem (secur.CAD oder ein anderes Fabrikat) an die secur.CIS-Schnittstelle angebunden werden. Diese Schnittstelle bietet eine sichere Möglichkeit, einen Informationsaustausch des Leitsystems zu Web-Anwendungen und -Anbindungen herzustellen.

secur.CIS ist eine **unabhängige Plattform** zur vorübergehenden Bereitstellung von Live-Daten im Bereich der BOS. In secur.CIS ist die Stammdatenpflege bzw. deren Import möglich. Außerdem können die Benutzerverwaltung und die Vergabe von Rechten hierin vorgenommen werden. Laufzeitdaten wie Statusinformationen, Einsatzdaten etc. werden nicht dauerhaft gespeichert.

Die Kommunikation zwischen Einsatzleitsystem und secur.CIS sowie secur.CIS und Wachendisplay erfolgt verschlüsselt.

Die Plattform secur.CIS greift dabei niemals aktiv auf Daten des Einsatzleitsystems zu. Alle Informationen, welche verarbeitet werden sollen, müssen durch das Einsatzleitsystem übergeben werden. Somit muss die Firewall zum Einsatzleitsystem keine Verbindung von außen zulassen. Es wird keine teure VPN-Infrastruktur benötigt.

Für die Web-Anbindung können folgende Internet-Browser genutzt werden:

- Chrome
- Firefox
- Opera
- Edge

